

SELLOCINTA®

CINTA REFLECTANTE



FICHA TÉCNICA

Descripción

Consta de una película lisa, plana y transparente con elementos retrorreflectantes inserta bajo una película a fin de formar un sistema óptico no expuesto retrorreflectante.

Aplicación

Utilizadas por normativa DOT-C2 del Ministerio de Transporte para el marcaje de camiones y camionetas, haciéndolos más visibles de noche.

Coeficiente de retrorreflexión (Requisito: FMVSS 108 / Método de prueba: ASTM E810)

0,2 ° Obs. Ángulo

| 4° | 30° | 45° |
|-------|-------|-------|
| 759,9 | 481,7 | 201,8 |
| 161.5 | 103.1 | 38.9 |

0,5 ° Obs. Ángulo

| 4° | 30° | 45° |
|-------|-------|------|
| 569,8 | 259,1 | 76.9 |
| 125,1 | 48.8 | 16.5 |

Flexibilidad

0°
No hay rotura

45°
No hay rotura

90°
No hay rotura

Contracción

10 minutos
No hay cambios

24 horas
No hay cambios

Adherencia

0.18"

0.18"

Luminancia y color durante el día

9.19

9.19

Resistencia al impacto
Sellado

Sin agrietamiento o delaminación fuera del área de impacto.
Completo en ambos bordes

Brillo especular (85°)

0°
98.1

45°
104.7

90°
100

Promedio
100.9

Colores

48mm x 45.7mts

48mm x 5mts

Amarillo

TEE6000016

TEE6000017

Blanco

TEE6000012

TEE6000013

Rojo/Blanco

TEE6000010

TEE6000011

Rojo

TEE6000014

TEE6000015

Verde limón

TEE6000018

TEE6000019



ADIOFFICE

Avenida Marathon 3492, Macul | Santiago, Chile

Servicio al Cliente: +56 2 2477 2840

www.adioffice.cl