

SELLOCINTA®

FILM PARA PALETIZAR TRANSPARENTE STRETCH FILM DE ALTO BRILLO MANUAL

FICHA TÉCNICA

Material

Polietileno de baja densidad, fabricado en máquina cabezal plano tricapa, proporcionando una mejor composición a la alineación de capas ABA. Lo que permite la adherencia del producto al primer contacto con el material a paletizar.

Materia prima

OCTANO PURO

Características

Color	: Transparente
Espesor	: 20 micras
Largo Bobina	: 130 mts. Aprox.
Ancho Bobina	: 50 cm.
Peso neto bobina	: 1,2 kilos de material aprox.
Diámetro cono	: 2" (50mm)/0.8kg
Peso total	: 2.0 kilos
Elongación	: Entre 250% y 300%

Unidades de embalaje

6 Rollos por Caja

Disponibles en colores

♦ Transparente	: TFF1000048
♦ Verde claro	: TFF3500004
♦ Negro	: TFF3500000

Seguridad

Se recomienda mantener el producto alejado de las zonas donde éste pueda producir combustión por acción directa del fuego.

No son necesarias precauciones especiales para el operador ya que el producto no es tóxico.



 **ADIOFFICE**

Avenida Marathon 3492, Macul | Santiago, Chile
Servicio al Cliente: +56 2 2477 2840
www.adioffice.cl

